



TRANSPORTE DE PLATAFORMAS DE ALTO DESEMPENHO

Carregar e transportar suas plataformas MacDon acaba de ficar muito mais fácil com os reboques MacDon Série TR S. Desenvolvido especificamente para a sua plataforma MacDon, o sistema de direção nas quatro rodas estilo Ackermann permite consistentemente fazer curvas fechadas e conduzir com precisão na estrada a velocidades de até 40 km/h (24 mph).*

**Sempre siga as regulamentações e leis de trânsito locais. Use somente veículos rebocadores compatíveis com reboques MacDon.*

***Alguns produtos e/ou opções podem não estar disponíveis em todos os mercados. Consulte seu concessionário da MacDon para obter informações sobre a disponibilidade.*

RECURSOS

A TRANSPORTE DE PRECISÃO

O sistema de direção estilo Ackermann dos nossos reboques com direção nas quatro rodas permite consistentemente fazer curvas fechadas e conduzir com precisão na estrada a velocidades de até 40 km/h (24 mph).*

**Sempre siga as regulamentações e leis de trânsito locais. Use somente veículos rebocadores compatíveis com reboques MacDon.*

B FÁCIL DE COLOCAR. FÁCIL DE REMOVER.

Carregar e descarregar suas plataformas MacDon acaba de ficar muito mais fácil com os suportes/conexões específicos para plataformas MacDon.

C PISE NO FREIO

O freio ativado por inércia aciona os freios a tambor dianteiros e traseiros via tensão de cabo. A frenagem inercial permite a condução suave do reboque pelo veículo rebocador. Além disso, nossos reboques são equipados com freio de estacionamento acionado manualmente, calços de roda e armazenamento para calços de roda no chassi.

D PRONTO PARA A ESTRADA

Os reboques com direção nas 4 rodas da MacDon são projetados para uso atrás de colheitadeiras ou tratores*. Um pisca, luzes traseiras e um suporte de placa são equipamentos padrão com o protetor inferior.

**Combinações de plataformas maiores apenas com trator; consulte seu concessionário para garantir a compatibilidade.*



OPCIONES DE PERFORMANCE

A KIT DE PARA-LAMAS

O kit de para-lamas protege a máquina e outros usuários da estrada contra detritos voadores.*

**Esta opção é obrigatória para cumprir a legislação de alguns mercados.*

B OPÇÃO DE ESTEPE

Convenientemente armazenado no chassi para que você possa voltar rapidamente à estrada e ao campo para colher.

C ARMAZENAMENTO NO CHASSI

Uma caixa de armazenamento opcional inteligentemente fixada no chassi permite o armazenamento de ferramentas, peças de reposição e opções de desempenho, como navalhas verticais, divisores de cultura e dedos levantadores.

D SUPORTE PARA RODAS ESTABILIZADORAS

Oferece armazenamento conveniente no chassi para rodas estabilizadoras (necessário para plataformas de 13,7 m equipadas com rodas estabilizadoras).



ESPECIFICAÇÕES

Especificações dos reboques com direção nas 4 rodas Série TR S

Modelo	TR41 S	TR45 S
Peso	2400 kg (5300 lb)	2410 kg (5320 lb)
Dimensões	Comprimento: 16,54 m (54'); Largura: 2,4 m (7'9") a 2,44 m (8')	Comprimento: 18,11 m (59'4"); Largura: 2,4 m (7'9") a 2,44 m (8')
Rodas/Freios	Pneus radiais P264-75 R15; kit de para-lamas (opcional); sistema de frenagem inercial; freios a tambor	
Estacionamento	Freio de estacionamento manual; calços de roda e armazenamento de calços de roda	
Conexão de plataforma	Suportes específicos para MacDon; medidor de alinhamento ajustável; braço de suporte ajustável com esticadores; braços de suporte ajustáveis lateralmente; locais de amarração traseiros	
Legal	Homologado para a União Europeia; velocidade de 40 km/h (24 mph) na estrada*	
Armazenamento	Caixa de armazenamento de bordo (opcional)	

**Sempre siga as regulamentações e leis de trânsito locais. Use somente veículos rebocadores compatíveis com reboques MacDon.*

***Todos os pesos listados são aproximações e variam dependendo dos opcionais instalados.*

Tabela de compatibilidade plataforma/reboque com direção nas 4 rodas Série TR S

Modelos de plataforma compatíveis com o TR41 S	Modelos de plataforma compatíveis com o TR45 S
Plataformas para colheitadeira D2 e FD2 de até 13,7 m (45'), ou 12,5 m (41') ao rebocar atrás de uma colheitadeira.	Plataformas para colheitadeira D2 e FD2 de até 15,2 m (50'), ou 13,7 m (45') ao rebocar atrás de uma colheitadeira.
Plataformas Série C de até 12,2 m (40') Exemplo: C7516C = 76,2 cm (30") x 16 linhas = 12,2 m (40')	Plataformas Série C de até 12,2 m (40') Exemplo: C7516C = 76,2 cm (30") x 16 linhas = 12,2 m (40')