



## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖАТКИ

Погрузка и транспортировка жаток MacDon стала намного проще благодаря прицепам MacDon серии TR S. Система четырехколесного рулевого управления Ackermann, разработанная специально для жаток MacDon, обеспечивает устойчивость на крутых поворотах и точность движения по дорогам на скорости до 40 км/ч (24 мили/ч)\*.

*\*Обязательно соблюдайте местные законы и правила дорожного движения. Используйте только тягачи, соответствующие для буксировки прицепов MacDon.*

*\*\*Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках. Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.*

### ОСОБЕННОСТИ

#### **A** ВЫСОКО-МАНЕВРЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

The Ackermann-style steering of our four-wheel steer trailers provides consistent tight turning and on-road precision at road speeds of up to 40 km/h (24 mph)\*.

*\*Обязательно соблюдайте местные законы и правила дорожного движения. Используйте только тягачи, соответствующие для буксировки прицепов MacDon.*

#### **B** ПРОСТОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. ПРОСТОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ.

Процесс погрузки и выгрузки жаток MacDon стал намного проще благодаря опорам и креплениям, разработанным специально для жаток MacDon.

#### **C** ДАТЬ ПО ТОРМОЗАМ

Инерционный тормоз приводит в действие передние и задние барабанные тормоза посредством натяжения троса. Инерционная тормозная система обеспечивает плавное управление прицепом с помощью тягача. Кроме того, наши прицепы оборудованы ручным стояночным тормозом, противооткатными колодками и держателями противооткатных колодок на раме.

#### **D** ГОТОВЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прицепы MacDon с 4-колесным рулевым управлением предназначены для буксировки комбайнами или тракторами\*. В стандартную комплектацию входят проблесковый маячок, рабочие фары и держатель номерного знака и противооткатные упоры.

*\*Большие жатки на прицепах используются только на тракторах; проверьте совместимость у своего дилера.*



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

### **A** КОМПЛЕКТ КРЫЛЬЕВ

Комплект крыльев защищает машину и других участников дорожного движения от разбрасываемых колесами камней и грязи.\*

\*Данное дополнительное оборудование требуется для соответствия законам некоторых стран.

### **B** ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО - ОПЦИЯ

Удобно хранится на раме, что позволяет быстро двинуться в путь и приступить к уборке урожая.

### **C** ХРАНЕНИЕ НА РАМЕ

Дополнительный ящик для хранения удобно крепится к раме и позволяет хранить инструменты, запасные части и дополнительные рабочие приспособления, такие как вертикальные ножи, разделители культуры и стеблеподъемники.

### **D** ДЕРЖАТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ КОЛЕС

Обеспечивает удобное хранение стабилизирующих колес на раме (требуется для жаток шириной 13,7 м, оборудованных стабилизирующими колесами).



## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Технические характеристики прицепа серии TR S с 4-колесным рулевым управлением

Модель	TR41 S	TR45 S
Масса	2400 кг (5300 фунт.)	2410 кг (5320 фунт.)
Размеры	Длина: 16,54 м (54 фут.); ширина: 2,4–2,44 м (7 фут. 9 дюйм.–8 фут.)	Длина: 18,11 м (59 фут. 4 дюйм.); ширина: 2,4–2,44 м (7 фут. 9 дюйм.–8 фут.)
Колеса и тормоза	Радиальные шины P264-75 R15; комплект крыльев (дополнительное оборудование); инерционная тормозная система; барабанные тормоза	
Стоянка	Ручной стояночный тормоз; противооткатные колодки и держатель противооткатных колодок	
Присоединения жатки	Специальные опоры MacDon; регулируемый прибор для установки углов; регулируемый рычаг опоры с винтовыми стяжками; рычаги опоры, регулируемые в поперечном направлении; места для крепления сзади	
Юридическая информация	Одобрено для рынка Европейского Союза; скорость движения по дороге – 40 км/ч (24 мили/ч)*	
Хранение	Встроенный ящик для хранения (дополнительное оборудование)	

\*Обязательно соблюдайте местные законы и правила дорожного движения. Используйте только тягачи, предназначенные для буксировки прицепов MacDon. \*\*Все указанные значения массы являются приблизительными и зависят от установленного дополнительного оборудования.

### Таблица совместимости прицепов серии TR S с 4-колесным рулевым управлением и жаток

Модели жаток, совместимые с TR41 S	Модели жаток, совместимые с TR45 S
Жатки D2 и FD2 комбайнов шириной до 13,7 м (45 фут.) или 12,5 м (41 фут.) в случае буксировки за комбайном.	Жатки D2 и FD2 комбайнов шириной до 15,2 м (50 фут.) или 13,7 м (45 фут.) в случае буксировки за комбайном.
Жатки серии С до 12,2 м (40 фут.) Пример: С7516С = 76,2 см (30 дюйм.) × 16 рядов = 12,2 м (40 фут.)	Жатки серии С до 12,2 м (40 фут.) Пример: С7516С = 76,2 см (30 дюйм.) × 16 рядов = 12,2 м (40 фут.)