



TRANSPORTE DE PLATAFORMA DE ALTO RENDIMIENTO

Cargar y transportar sus plataformas MacDon es mucho más fácil con los remolques serie TR S de MacDon. Diseñada específicamente para su plataforma MacDon, la dirección en las cuatro ruedas estilo Ackermann proporciona un giro cerrado constante y una precisión en carretera a velocidades de hasta 40 km/h (24 mph).*

**Siempre siga las leyes y las regulaciones locales de tráfico.
Solo use vehículos de remolque aptos para remolcar remolques MacDon.*

***Es posible que algunos productos u opciones no estén disponibles en todos los mercados.
Consulte con el concesionario de MacDon para averiguar sobre la disponibilidad.*

CARACTERÍSTICAS

A TRANSPORTE DE PRECISIÓN

La dirección de estilo Ackermann de nuestros remolques con dirección en las cuatro ruedas proporciona un giro cerrado constante y precisión en carretera a velocidades de hasta 40 km/h (24 mph).*

**Siempre siga las leyes y las regulaciones locales de tráfico.
Solo use vehículos de remolque aptos para remolcar remolques MacDon.*

B FÁCIL DE ENCENDER. FÁCIL DE APAGAR.

Cargar y descargar sus plataformas MacDon ahora es mucho más fácil gracias a los soportes/acoples para plataformas específicos de MacDon.

C PISE EL FRENO

El freno activado por inercia activa los frenos de tambor delantero y trasero mediante la tensión del cable. El frenado por inercia permite un manejo suave del remolque por parte del vehículo de remolque. Además, nuestros remolques están equipados con un freno de estacionamiento manual, calzos para las ruedas y almacenamiento de calzos para ruedas en el chasis.

D LISTO PARA LA CARRETERA

Los remolques MacDon con dirección en las 4 ruedas están diseñados para ser remolcados detrás de cosechadoras o tractores*. La luz intermitente, las luces de marcha y el soporte de la matrícula son parte del equipamiento estándar con el protector antideslizamiento.

**Las combinaciones de plataformas más grandes son solo para tractores;
consulte con su concesionario para asegurar la compatibilidad.*



OPCIONES DE PERFORMANCE

A KIT DE GUARDABARROS

El kit de guardabarro protege la máquina y a los demás usuarios de la carretera de los restos que salen despedidos.*

*Esta opción es necesaria para cumplir la legislación en algunos mercados.

B OPCIÓN DE NEUMÁTICO DE REPUESTO

Se guarda cómodamente en el chasis para que pueda volver rápidamente a la carretera y al campo a cosechar.

C ALMACENAMIENTO EN EL CHASIS

Una caja de almacenamiento opcional está ingeniosamente acoplada al chasis y permite guardar herramientas, piezas de repuesto y opciones de rendimiento como cuchillas verticales, divisores de cultivos y levantadores de cultivos.

D SOPORTE DE RUEDA ESTABILIZADORA

Proporciona un cómodo almacenamiento en el chasis de las ruedas estabilizadoras (necesario para plataformas de 13,7 m equipadas con ruedas estabilizadoras).



ESPECIFICACIONES

Especificaciones del remolque serie TR S con dirección en las 4 ruedas

Modelo	TR41 S	TR45 S
Peso	2400 kg (5300 lb)	2410 kg (5320 lb)
Dimensiones	Longitud: 16,54 m (54'); ancho: 2,4 m (7'9") a 2,44 m (8')	Longitud: 18,11 m (59'4"); ancho: 2,4 m (7'9") a 2,44 m (8')
Ruedas/frenos	Neumáticos radiales P264-75 R15; kit de guardabarro (opcional); sistema de frenado por inercia; frenos de tambor	
Estacionamiento	Freno de estacionamiento manual; calzos de rueda y almacenamiento de calzos de rueda	
Acople de la plataforma	Soportes específicos MacDon; calibre de alineación ajustable; brazo de soporte ajustable con tensores; brazos de soporte ajustables lateralmente; ubicaciones de amarre traseras	
Legal	Homologado para la Unión Europea; velocidad en carretera de 40 km/h (24 mph)*	
Almacenamiento	Caja de almacenamiento a bordo (opcional)	

*Siempre siga las leyes y las regulaciones locales de tráfico. Solo use vehículos de remolque aptos para remolcar remolques MacDon.

**Todos los pesos enumerados son aproximaciones y variarán según las opciones instaladas.

Tabla de compatibilidad de remolques/plataformas serie TR S con dirección en las 4 ruedas

Modelos de plataforma compatibles con TR41 S	Modelos de plataforma compatibles con TR45 S
Plataformas de cosechadora D2 y FD2 de hasta 13,7 m (45'), o 12,5 m (41') cuando se remolca detrás de una cosechadora.	Plataformas de cosechadora D2 y FD2 de hasta 15,2 m (50'), o 13,7 m (45') cuando se remolca detrás de una cosechadora.
Plataformas serie C de hasta 12,2 m (40') Ejemplo: C7516C = 76,2 cm (30") x 16 filas = 12,2 m (40')	Plataformas serie C de hasta 12,2 m (40') Ejemplo: C7516C = 76,2 cm (30") x 16 filas = 12,2 m (40')